

DIGITUS®

Aufputzdose Kat. 5e, Klasse D

- geschirmte 2 x RJ45 Kupplungen, 8 Pins, 8 Kontakte
- nach EIA/TIA 568 und ISO IEC 11801 / EN 50173 zertifiziert
- für bis zu 100 MHz geeignet, 1 GBit Ethernet
- Komplettschirmung der RJ45 Anschlüsse und der LSA Leisten durch voll umschließendes Metalldruck-Gehäuse
- integrierte Installations-Zugentlastung
- 40° Anschlusswinkel
- horizontale Kabeleinführung
- Brüstungskanal, Unterputz und Aufputz tauglich, je nach Ausführung
- Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568B
- Maße: Abdeckrahmen (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte (B)50 x (H)50 mm, gemäß DIN49075
- Für den Markt: D / L / A / F / CH



Aufputzdose Kat. 5e, Klasse D

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Aufputzdose Kat.5e, einzeln	Kat.5e	2 x RJ45	reinweiß		DN-9002-N	11001615