

**DIGITUS®**

## 19" Universal-Gestell, mit Rollen, 21 HE

Dank der 19"-Gewindelochung universell einsetzbar. Audio Video Zubehör (AVS) oder aktive- und passive Netzwerkkomponenten können im Handumdrehen montiert werden. Kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen.

- 483 mm (19") Gewindelochung an Vorder- und Rückseite
- kompatibel mit U.S.- oder EU Schraubengrößen
- robuste Konstruktion aus Stahlblech mit bis zu 136 kg Traglast
- Seitenwände mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung
- inklusive Rollen und Tragegriffen - dadurch bei Bedarf mobil einsetzbar
- Lüftungsschlitze an beiden Seitenwänden sorgen für eine passive Kühlung der zu verbauenden Komponenten
- inklusive Schraubendreher sowie 483 mm (19") Blindabdeckung
- unmontierte Lieferung als Flatpack
- Produktabmessungen: (B)507 x (T)460 x (H)1.000 mm
- Gewicht: 17,2 kg
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)
- Einbautiefe für Komponenten max.: 457,8 mm

**Lieferumfang:** 1 Rack, 1 Schraubendreher, 1 Set Montageschrauben, Anleitung

Lieferung unmontiert, im optimierten Flatpack. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten und ist dank beiliegender Schritt-für-Schritt Anleitung kinderleicht

### Anwendungsbeispiele:

- zum Einbau von Audio Video Zubehör, aktive- und passive Netzwerkkomponenten, ohne den Bedarf von Käfigmuttern



19" Universal-Gestell, 21 HE



19" Universal-Gestell, 21 HE, Profilsicht



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt               | Einbauhöhe | Ausführung | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe     | Farbe   | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|-----------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------|---------|-------------------|----------------|
| 19" Universal-Gestell | 21 HE      |            | 136 kg        | 507 x 460 mm   | 1.000 mm | schwarz | DN-48002          | 11008321       |